

-
-
-
-
-
-



.....	5
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	6
.....	7
.....	8
.....	13
.....	14
.....	14
.....	15
.....	15





时间 2011-09-17 12:20:20
温湿度 23.9°C 49.7%.RH

全自动绝缘油介电强度测试仪

开始 设置 显示 打印

√GB1986 时间设置
GB2002 数据标定
自定义设置

选择 **返回** **确认**

GB1986 停升电压 100 kV

选择 **+** **-** **确认**

2011-09-17 12:25:49

选择 **+** **-** **确认**

自定义
√静置15min 升压电压100kV
间隔05min 打压次数 6次
搅拌5S

选择 **+** **-** **确认**

请输入密码 000000

选择 + - 确认

杯位1 停升60kU 平均24.7kU

[1] 25.9 kU	[4] 23.5 kU
[2] 20.9 kU	[5] 26.9 kU
[3] 32.7 kU	[6] 18.7 kU

选择 打印 确认

编号1 平均24.7kV
 [1] 25.9 kV [4] 23.5 kV
 [2] 20.9 kV [5] 26.9 kV
 [3] 32.7 kV [6] 18.7 kV
 测量时间 2011-09-26 18:03
 返回 确认

编号2 平均40.5kV
 [1] 50.3 kV [4] 45.8 kV
 [2] 45.7 kV [5] 41.3 kV
 [3] 39.3 kV [6] 21.1 kV
 测量时间 2011-09-26 18:03
 返回 确认

编号3 平均31.4kV
 [1] 24.2 kV [4] 31.6 kV
 [2] 31.2 kV [5] 29.0 kV
 [3] 31.2 kV [6] 32.2 kV
 测量时间 2011-09-26 13:59
 返回 确认

编号4 平均24.8kV
 [1] 25.7 kV [4] 19.1 kV
 [2] 26.1 kV [5] 24.3 kV
 [3] 28.9 kV [6] 25.0 kV
 测量时间 2011-09-26 11:03
 返回 确认

编号5 平均44.5kV
[1] 44.5 kV [4] 42.6 kV
[2] 44.3 kV [5] 43.8 kV
[3] 58.1 kV [6] 42.6 kV
测量时间 2011-09-26 09:29
[返回] [退出] [确认]

, ' 0EX° - +@ È PV\$@z€M0

Å,¥p Òö

#© ®°b ò° • b #

d' @' @

